

Marquage CE - Déclaration de Conformité



9- Performances déclarées :				
Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Efficacité du traitement (rendement)	Rendements obtenus sur « BioKlar ULTRA », modèle 10 EH à la charge organique journalière en entrée durant l'essai (DBO ₅) de 0,60 kgj			EN 12566-3 : 2005+A1 :2009+A2 :2013
		DCO:	89 %	
	DBO ₅ :	96 %		
	MES:	92%		
	Azote (NH ₄ ⁺):	PND		
	Phosphore total:	PND		
Capacité du traitement (désignation)	Modèle de la gamme « BioKlar ULTRA »	Charge organique journalière nominale (kg DBO ₅ / jour)	Débit journalier nominal Q _n (m ³ /jour)	
	BKU10eh	0.60	1,5	
Étanchéité à l'eau	Conforme (essais à l'eau)			
Capacité de chargement	Modèle de la gamme « BioKlar ULTRA »	Hauteur de remblai maximale autorisée au dessus de la cuve	Conditions des sols avec la hauteur maximale de la nappe depuis la base de la cuve	
	BKU10eh	0,00 m	HUMIDE 1,50 m	
	Comportement structurel confirmé (évalué par « calcul ») sur la cuve « BKU10eh » avec les conditions indiquées ci-dessus.			
Durabilité	Conforme			
Réaction au feu	PND			
Dégagement de substances dangereuses	PND			
<p>10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9: La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ou leur représentant identifié au point 4.</p>				

Signé :



Robert J. Pierson
 Gérant
 BIOKLAR Ltd.
 Le 1er Avril 2014 à Paris

